

Retroexcavadora OP03



Características técnicas:

Brazo retroexcavador con desplazamiento lateral, estabilizadores verticales, operado desde el interior de la cabina.

| DATOS TÉCNICOS | OP03 |
|---|-----------|
| A.PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN | 2850 mm |
| B.ALTURA MÁXIMA | 3340 mm |
| C.ALCANCE HORIZONTAL | 3340 mm |
| D.ALTURA DESCARGA | 2170 mm |
| E.ALTURA SOBRE EL SUELO | 380 mm |
| F.ANCHO DEL CARRO | 1520mm |
| G.ANCHO TOTAL CON ESTABILIZADORES | 1620mm |
| H.DESPLAZAMIENTO LATERAL | 860mm |
| I.ALTURA RECOGIDA | 2250 mm |
| J.RECORRIDO ESTABILIZADOR | 500 mm |
| ÁNGULO DE GIRO PLUMAS | 180° |
| ÁNGULO ROTACIÓN CUCHARA | 206° |
| PESO SIN CUCHARA | 650 Kg |
| FUERZA ELEVACIÓN MÁXIMA | 4406Kp |
| MANDOS GIRO, PLUMAS Y CUCHARA | DOS LEVAS |
| MANDOS ESTABILIZADOR | DOS LEVAS |
| MANDO HIDRÁULICO AUXILIAR | UNA LEVA |
| BLOQUEO HIDRÁULICO DESPLAZAMIENTO | OPCIONAL |
| INSTALACIÓN HIDRÁULICA ACCESORIOS | OPCIONAL |
| VÁLVULAS PROTEC.CIRCUITO HIDRÁULICO | SI |
| VÁLVULAS PROTEC.CIRCUITO AUXILIAR | SI |
| VÁLVULA MEDICIÓN PRESIONES | SI |
| DISTRIBUIDOR ABATIBLE | SI |
| ASIENTO EXTERIOR | OPCIONAL |
| ENGANCHE RÁPIDO CAZO | OPCIONAL |
| CUCHARAS STANDARD OP03: 200, 250, 300, 350, 400, 500 600mm, 800 y 1000 mm (limpieza) | |

Especificaciones y datos técnicos sujetos a cambios sin previo aviso.
Imágenes orientativas, pueden sufrir modificaciones