

# ZANJADORAS

Para cortes y pequeñas excavaciones.



- Diseñadas para excavaciones con sección predefinida en terrenos blandos.
- **Excavación limpia** mediante el sinfín de descarga, junto al dispositivo de vaciado excavación.
- **Máxima estabilidad** a cualquier profundidad de excavación gracias al patín de apoyo.
- **Cadena disponible con:**  
**Cuchillas**, para trabajo en terrenos blandos  
**Cuchillas + dientes** para terrenos mixtos.



Uso sobre excavador

## DATOS TÉCNICOS

	CHD 90	CHD 120	CHD 150	
Profundidad máxima de excavación	900	1200	1500	mm
Anchura estándar de excavación	150	150	150	mm
Anchura opcional de excavación	200 - 250	200 - 250	200	mm
Traslación	Libre - hidráulica opcional			
Rascador	mecánico a muelle			
<b>Peso operativo (1)</b>	715	780	830	kg
<b>Caudal de aceite requerido</b>	60 - 120	70 - 140	90 - 160	l/min
<b>Presión aceite requerida (2)</b>	250 - 180	250 - 180	250 - 180	BAR

(1) Queda a cargo del instalador la verificación de las características de la máquina automotriz, que deben ser adecuadas para el peso y para las especificaciones del equipo elegido.  
 (2) La presión debe ser inversamente proporcional al caudal disponible y viceversa.