

Hormigonera cucharón

Mixing bucket

Ref. 08.BM



Hormigonera cucharón / *Mixing bucket*

Es un equipo que optimiza la utilización de la propia máquina portante, posibilitando la elaboración del hormigón en cualquier momento que sea requerido a través de tres básicas operaciones: carga, amasado y descarga. De un modo particular está indicada para el trabajo de pavimentación de calles, construcción de alcantarillado y trabajos de urbanización. Se puede acoplar en minicargadoras, excavadoras, palas cargadoras, retropalas, manipuladores telescópicos. Opcionalmente se puede solicitar con apertura hidráulica de la parrilla.

This equipment enables you to get maximum efficiency from your machine, allowing you, when is requested, to mix concrete whenever in just three simple steps: loading, mixing and unloading. Especially recommended for the construction and maintenance of concrete paving, sewers, and culverts, pavements, kerbs and gutter. It can be fitted to skid-steer-loaders, backhoe loaders, wheel loaders and hydraulic excavators. Optionally on request, safety grill with hydraulic opening.

Ref.	08.BM.0150	08.BM.0200	08.BM.0250	08.BM.0350	08.BM.0450	08.BM.0600	08.BM.0700	08.BM.1100
Ancho / <i>Width mm</i>	1260	1260	1480	1580	1630	1900	1900	2150
Capacidad / <i>Capacity lts</i>	150	200	250	350	450	600	700	1100
Transmisión / <i>Transmission</i>	Motor reductor <i>Gear unit</i>	Motor reductor <i>Gear unit</i>	Hidr. por cadena/ <i>Chain</i>	Hidr. por cadena/ <i>Chain</i>	Hidr. por cadena/ <i>Chain</i>	Hidr. por cadena/ <i>Chain</i>	Hidr. por cadena/ <i>Chain</i>	Hidr. por cadena/ <i>Chain</i>
Peso / <i>Weight kgs</i>	270	270	380	397	454	630	710	1250
Caudal max. / <i>Max Flow lpm</i>	40	40	60	75	75	75	150	115
Presión max. / <i>Max. Pressure bar</i>	170	170	175	200	200	200	205	205

