

PL

SIMEX
HEAVY MADE EASY



simex.it



PL

ESTABILIZADORES AUTONIVELANTES

PL 60.25
PL 100.25



Los estabilizadores autonivelantes Simex PL se utilizan para **afianzar y consolidar el terreno**. Óptimos para reforzar las capas inferiores, ideales para mezclar el material con cal o cemento.

Operan a gran profundidad (250 mm). Gracias al exclusivo **sistema de autonivelación**, la **profundidad de fresado es constante** en cualquier situación. Se ofrecen con , inclinación transversal, desplazador lateral y regulación de la profundidad independiente a la izquierda y la derecha.

SIMEX **PERFORMER**
•patente•

VENTAJAS

- Profundidad constante
- Mezclado perfecto
- Máxima seguridad
- Estabilidad y ausencia de vibración lateral
- Visibilidad óptima para el operador

DATOS TÉCNICOS		PL 60.25	PL 100.25
Tambores estándar			
Anchura	mm in	600 24	1000 40
Profundidad	kg lbs	0 - 220 0 - 8,5	0 - 220 0 - 8,5
Tambores especiales			
Profundidad máx. con ancho reducido	mm in	250 10	250 10
Regulación de la profundidad		independiente a la derecha y la izquierda - mecánica (hidráulica opcional)	
Desplazamiento lateral		Hidráulico	Hidráulico
Inclinación transversal		Autom./Hidr.*	Autom./Hidr.*
Inclinación		16°	16°
Peso versión base (1)	kg lbs	1200 2640	1650 3630
Caudal aceite requerido	l/min gpm	110 - 170 29 - 45	120 - 190 32 - 50
Presión máxima aceite	bar psi	300 4350	300 4350

(1) El instalador tiene la responsabilidad de comprobar que la máquina motriz sea idónea para el peso y las características del implemento.

(*) Bajo pedido (opcional)

Se declina toda responsabilidad por las informaciones suministradas. Se reserva el derecho a realizar modificaciones técnicas.

Servicios públicos

Canteras/minas

Demoliciones

Portuario/Subac.

Construcción

Infraestructuras

Obras en túneles

Agríc./Forestal

Reciclaje

Obras viales

Zanjeo

Miniexc.

Excavadores

Minipala

Pala

Retroexc.