

# PLC

**SIMEX**  
HEAVY MADE EASY



[simex.it](http://simex.it)





# PLC

## FRESADORAS DE ASFALTO AUTONIVELANTES CON CINTA

PLC 18  
PLC 24  
PLC 30  
PLC 40



Las fresadoras autonivelantes Simex PLC permiten **limpiar el canal fresado y depositar el material extraído** en el lado derecho o izquierdo. **Gracias al sistema de autonivelación, la profundidad de fresado es constante** en cualquier situación. Son **indispensables para optimizar la recuperación del material extraído** y reutilizarlo in situ o transportarlo a otro lugar.

**Posibilidad de amortiguar el polvo** gracias a la preinstalación para sistema de agua.

**SIMEX** **PERFORMER**  
•patente•

Servicios públicos

Canteras/minas

Demoliciones

Portuario/Subac.

Construcción

Infraestructuras

Obras en túneles

Agríc./Forestal

Reciclaje

Obras viales

Zanjeo

Miniexc.

Excavadores

Minipala

Pala

Retroexc.

### VENTAJAS

- Excavación limpia
- Profundidad de fresado constant
- Superficies perfectas con pasadas adyacentes
- Máxima seguridad
- Estabilidad y ausencia de vibraciones
- Visibilidad óptima para el operador



DATOS TÉCNICOS		PLC 18	PLC 24	PLC 30	PLC 40
Anchura tambor de serie	mm in	450 18	600 24	750 30	1000 40
Profundidad máxima	mm in	150 6	170 7	170 7	130 5
Regulación de la profundidad		Independiente derecha/izquierda, mecánica (hidráulica opcional)			
Desplazamiento lateral		Hidráulico			
Inclinación transversal		Automática			
Inclinación		16°			
Peso operativo (1)	kg lbs	945 2080	1100 2400	1200 2650	1360 3000
Caudal aceite requerido	l/min gpm	85 - 120 22 - 32	100 - 150 27 - 40	110 - 170 29 - 45	110 - 190 29 - 50
Presión máxima aceite	bar psi	300 4350	300 4350	300 4350	300 4350

(1) El instalador tiene la responsabilidad de comprobar que la máquina motriz sea idónea para el peso y las características del implemento.

Se declina toda responsabilidad por las informaciones suministradas. Se reserva el derecho a realizar modificaciones técnicas.