

PV

SIMEX
HEAVY MADE EASY



simex.it



PV 300
PV 450
PV 600
PV 700
PV 850



Diseñadas para **compactar cualquier superficie**, las placas vibratorias Simex PV son una óptima solución para **garantizar un fondo firme, homogéneo y bien compactado** que no ceda con el tiempo.

La **posibilidad de montar el sistema de rotación** permite trabajar en cualquier posición, incluso en las esquinas menos accesibles.

No precisan mantenimiento ordinario.

Servicios públicos

Canteras/minas

Demoliciones

Portuario/Subac.

Construcción

Infraestructuras

Obras en túneles

Agríc./Forestal

Reciclaje

Obras viales

Zanjeo

Miniexc.

Excavadores

Minipala

Pala

Retroexc.



VENTAJAS

- Precisión
- Sin mantenimiento
- Versatilidad

DATOS TÉCNICOS		PV 300	PV 450	PV 600	PV 700	PV 850
Peso aconsejado excavadora	t lbs	1,5 - 5 3300 - 11000	4 - 10 8800 - 22000	6 - 15 13000 - 33000	12 - 25 26400 - 55000	20 - 40 44000 - 88000
Medidas de las placas	mm in	290 x 710 11 x 28	440 x 710 17 x 28	550 x 890 22 x 35	710 x 1160 28 x 45	860 x 1110 34 x 44
Frecuencia de vibración	n/min vpm	2100	2100	2100	2100	2100
Fuerza de compactación	kN lbf	15 3400	27 6000	34 7650	68 15300	93 20900
Peso sin acoplamiento (1)	kg lbs	190 420	300 660	410 900	875 1925	1040 2300
Presión aceite requerida	bar psi	160 2320	160 2320	160 2320	160 2320	160 2320
Caudal aceite requerido	l/min gpm	30 8	57 15	75 20	110 29	155 41

(1) El instalador tiene la responsabilidad de comprobar que la excavadora sea idónea para el peso y las características del implemento. Se declina toda responsabilidad por las informaciones suministradas. Se reserva el derecho a realizar modificaciones técnicas.