

Hormigonera cucharón



Implemento que optimiza la utilización de la máquina portante posibilitando la elaboración necesaria del hormigón requerido en cualquier momento a través de cuatro básicas operaciones en un solo implemento: carga, amasado, transporte y descarga. Hasta 1.100 lts de capacidad.



Cucharón de alto volteo



Ideal para la carga de camiones, silos, tolvas,... Desde 1.000 mm hasta 2.500 mm de ancho, con uno o dos cilindros horizontales o verticales, para materiales de baja densidad o aplicaciones genéricas.



Ahoyador



Ahoyador hidráulico adaptable a cualquier tipo de cargadora, excavadora, manipulador telescópico,... que aporte el caudal y presión necesarios. El conjunto del ahoyador está formado por: sistema de transmisión, broca, acoplamiento y conexiones hidráulicas. Disponible versión estándar (transmisión por cadena) y planetario. Hasta excavadoras de 20 tm.



Robot de demolición RDC



Robusto y fiable robot de demolición RDC, maniobrado por control remoto adecuado para trabajar de forma segura en lugares reducidos, confinados, peligrosos,... En versiones diésel, eléctrica e híbrido.



Otros implementos: Dispensador de sal, cuchara descarga lateral, dumper, hoja quitanieves, barredora angulable, grapa/horquilla agrícola, zanjadora, fresadora, rueda zanjadora, turbina quitanieves, acoplamientos rápidos, rozadores, cribas,...



Tel. +34 93 675 27 11 - Fax +34 93 675 34 11
euroimplementos@euroimplementos.com
www.euroimplementos.com
www.youtube.com/euroimplementos



Catálogo implementos

euroimplementos

Barredora cucharón / Barredora cucharón

especial alquiladores



Anchos bajo pedido hasta 3.000 mm.
Disponibile en versión estándar y en versión heavy duty.
Opcional sistema de riego y cepillo lateral.



Retroexcavadora



La retroexcavadora Optimal es un equipo ideal para su minicargadora. Robusta, con gran fuerza de arranque para trabajar en terrenos duros. Ligera, para evitar la pérdida de estabilidad de la minicargadora en movimiento. Sensibilizada en los mandos para operar con gran precisión y seguridad. Sistema de acoplamiento sencillo, seguro y rápido.



Desbrozadora hidráulica



Desbrozadora hidráulica idónea para mantenimiento de vías públicas.
Acoplable a máquina de transmisión hidrostática.
Sistema de seguridad antiobstáculos.



Niveladora



Equipo idóneo para extensión de materiales, nivelación y preparación de terrenos.
Óptimo para construcción de naves industriales, polideportivos, urbanizaciones, jardinería,... Disponible en 2.300, 2.500 y 2.700 mm de ancho. Sistema láser opcional.



Pala ensacadora



Pala ensacadora con apertura/cierre hidráulicos acoplable a cargadoras, minicargadoras, retropala, manipuladores telescópicos, tractores,...
Ideal para cargar sobre sacas, materiales a granel como áridos, arena, grava, tierra, abono, pienso, etc. y también material procedente de derribos, escombros,... De 500, 750 ó 1.000 lts de capacidad enrasada. Otras capacidades bajo pedido.



Barredora industrial



Barredora autocargable idónea para trabajos en exteriores e interiores con una extraordinaria calidad de barrido y excelente productividad.
Autonivelante, sin contacto de acero con el pavimento, cepillo flotante, apertura y cierre hidráulicos del cajón recogedor.
Acoplamiento a máquina portante muy sencillo. Opcionalmente cepillo lateral y sistema de riego. Varios anchos disponibles.



Tablero porta-horquillas



De 2.000, 3.000 y 5.000 Kgs de capacidad de carga con horquillas homologadas.
Acoplamiento para minicargadoras, retropala, cargadoras, telescópicas,...



Pala Dozer / Tilt dozer



Equipo diseñado para apartar y extender los materiales con alta producción. Distintos anchos.
Angulación mecánica o hidráulica bajo pedido.
Opcionalmente inclinación transversal ("tilt").
Hasta 3.000 mm de ancho.

