

PL

SIMEX
HEAVY MADE EASY



simex.it



FRESADORAS PARA APLICACIONES ESPECIALES

Simex está siempre atenta a las necesidades de los usuarios para ofrecerles las mejores soluciones en cada situación operativa. De esta filosofía nacen las fresadoras para trabajar debajo de guardarrailes y en vías ferroviarias.



PL SG

Diseñadas para el montaje en minicargadoras cargadoras. Específicas para **retirar capas de asfalto o hormigón debajo de guardarrailes**. Profundidad de fresado regulable. Disponibles en la versión con cinta transportadora para retirar el material del canal fresado. Tambores fresadores intercambiables de distinta anchura, opcionales.

DATOS TÉCNICOS

PL SG

Anchura tambor de serie	mm in	350 14
Profundidad	mm in	0 - 150 0 - 6
Regulación de la profundidad		mecánica (hidráulica opcional)
Desplazamiento lateral		Hidráulico
Peso operativo (1)	kg lbs	715 1570
Peso operativo con cinta ^(*) (1)	kg lbs	910 2000
Caudal aceite requerido	l/min gpm	75 - 140 18 - 38
Presión máxima aceite	bar psi	300 4350

(1) El instalador tiene la responsabilidad de comprobar que la máquina motriz sea idónea para el peso y las características del implemento.

(*) Opcional

Se declina toda responsabilidad por las informaciones suministradas. Se reserva el derecho a realizar modificaciones técnicas.



PL RÁIL

Estudiadas para realizar uno o dos pequeños canales a los lados de los raíles, que luego se rellenan con material fonoabsorbente. Equipadas con dos ruedas de guía, delante y detrás de los discos fresadores, que se desplazan sobre el raíl garantizando la máxima precisión. Ruedas de diferentes formas y secciones para los distintos perfiles del raíl. Discos fresadores intercambiables de distinta anchura y profundidad, opcionales.

DATOS TÉCNICOS

PL RÁIL

Anchura de los discos	mm in	30 - 40 - 50 - 60 1,2 - 1,6 - 2 - 2,4
Profundidad	mm in	0 - 70 0 - 2,75
Regulación de la profundidad		
Desplazamiento lateral		Hidráulica
Inclinación		
Peso operativo (1)	kg lbs	1015 2235
Caudal aceite requerido	l/min gpm	75 - 115 20 - 30
Presión máxima aceite	bar psi	300 4350

(1) El instalador tiene la responsabilidad de comprobar que la máquina motriz sea idónea para el peso y las características del implemento.

Se declina toda responsabilidad por las informaciones suministradas. Se reserva el derecho a realizar modificaciones técnicas.

Servicios pú-

Canteras/minas

Demoliciones

Portuario/Subac.

Construcción

Infraestructuras

Obras en túneles

Agríc./Forestal

Reciclaje

Obras viales

Zanjeo

Miniexc.

Excavadores

Minipala

Pala

Retroexc.