

PL RAIL



FRESADORAS PARA VÍAS FERROVIARIAS

PL RAIL

Diseñadas para realizar uno o dos pequeños canales a los lados de las vías, que luego se rellenan con material fonoabsorbente. Equipadas con dos ruedas de guía, delante y detrás de los discos fresadores, que se desplazan sobre la vía garantizando la máxima precisión.

Disponibles ruedas de diferentes formas y secciones para los distintos perfiles del vías.

VER EL VÍDEO

Enfocar el
código QR
con el móvil



Regulación de la profundidad
hidráulica.

Dos ruedas de guía, delante y
detrás de los discos fresadores.

Inclinación lateral hidráulica

Traslación lateral hidráulica

Discos fresadores intercambiables
de diferente ancho y profundidad,
disponibles bajo pedido.



Enfocar el código QR con el móvil



DATOS TÉCNICOS

Ancho de los discos A	mm in
Profundidad B	mm in
Regulación de la profundidad	
Traslación lateral	
Inclinación	
Peso operativo (1)	kg lbs
Caudal de aceite requerido	l/min gpm
Presión máxima del aceite	bar psi

PL RAIL

30 - 40 - 50 - 60
1,2 - 1,6 - 2 - 2,4

0 - 70
0 - 2,75

Hidráulica

(1) El instalador tiene la responsabilidad de comprobar que la máquina motriz sea idónea para el peso y las características del equipo.

Se declina toda responsabilidad por las informaciones suministradas. Se reserva el derecho a realizar modificaciones técnicas.

